

SPANDILETAME A 2 RULLI POSTERIORI GIGANTI MANURE SPREADER WITH 2 GIANT ROLLERS

RS 140P
LARGO



Dotazioni di serie: trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza, coltelli sui rulli avvitati intercambiabili, fondo in acciaio inox 304, catene navali in acciaio NiCr carico di rottura 32 ton, piede idraulico, sospensioni tandem-tridem con asse sterzante, trasmissione ai rulli p.t.o 1000 giri, conformità CE.

A richiesta: impianto frenante, omologazione stradale italiana, paratoia idraulica interna, sponde in acciaio inox 304 fioretato, doppio fondo zincato, albero cardanico.

Standard equipment: transmission shaft to rollers with free wheel and safety bolt, screwed knives on rollers, stainless steel 304 floor, NiCr marine chains Ø 16 mm with 32 tons breaking load each, hydraulic foot, tandem / tridem suspensions with steering axle, transmission p.t.o. to rollers @1000 rpm.

Option on demand: brake system (mechanic, hydraulic or pneumatic), rear hydraulic inside gate before rollers, stainless steel 304 side walls, double bottom, p.t.o shaft

RS 200P



Technical Data	Carico con colmo	Lughezza spandimento	Pneumatici	Tara	Altezza rulli	Altezza sponde	Dimensioni cassa	Larghezza esterna ruote	Nr. catene tappeto	Avanzamento tappeto	Potenza trattore
Dati tecnici	Charge utile	Epan dage	Pneus	Poids	Hauteur rouleaux	Hauteur rideless	Longeur caisse	Largeur extérieure	Nombre de chaines	Avance du tapis	Puissance Ch
	Load capacity	Spread lenght	Tires	Weight	Rotors height	Side walls height	Platform length	Max width	No. chains	Kratzboden antrieb	Hp power
	Nutzlast	Streubreite	Reifen	Gewicht		Seitenwandhöhe	Brücklänge	Max Breite	Nr. Kettens	Adelantamiento	Ps Schlepper
	Carga util	Ancho de esparcido	Néumáticos	Peso		Altura ratarales	Largo caja	Tamaño ext. ruedas	Número cadena		Potencia Cv
RS 140P LARGO	17 m³	15 m	500/60x22.5 new - nuove	6200 kg	2x 1,90 m	1,55 m	5,25x2,10 m	2,55 m	2 + 2 mm. 16 marine	Hydraulic Idraulico	130
RS 200P	22 m³	15 m	560/60x22.5 new - nuove	8500 kg	2x 1,90 m	1,55 m	6,50x2,20 m	2,55 m	2 + 2 mm. 16 marine	Hydraulic 2 gearboxes Idraulico 2 riduttori	160

Dati approssimativi e non impegnativi. Le immagini possono riferirsi ad equipaggiamenti opzionali.
All data not binding. Images may refer to optional equipments

54 YEARS OF
EXPERIENCE
IN MANURE SPREADERS
1962 - 2016

F.lli ANNOVI
di Annovi Marino

Manure spreader with vertical rollers
Spandiletame a rulli posteriori



solutions for every kind organic fertilizer



Via Corletto 10a, 41043 Corlo di Formigine (Modena) Italy
Tel. 059 558082 Fax 059 573598

www.annovisrl.com info@annovisrl.com

SPANDILETAME A RULLI POSTERIORI
REAR ROLLERS MANURE SPREADERS

30 P



Per vigneto - frutteto
For orchard - vineyard

50 P



- A richiesta per tutti i modelli:
- sponde zincate oppure inox
 - paratoia idraulica posteriore
 - varie alternative di pneumatici
 - impianto di frenatura meccanico, idraulico o pneumatico
 - omologazione stradale
 - sponda anteriore mobile trainata dalle catene

70 P



Technical Data	Carico con colmo	Lughezza spandimento	Pneumatici	Tara	Numero rulli spargitori	Altezza sponde	Larghezza esterna ruote	Nr. catene tappeto	Avanzamento tappeto	Dimensioni cassa	Potenza trattore
Dati tecnici	Charge utile	Epandage	Pneus	Poids	nombre de rouleaux	Hauteur rideless	Largeur extérieure	Nombre de chaînes	Avance du tapis	Longeur caisse	Puissance Ch
	Load capacity	Spread lenght	Tires	Weight	Side walls height	Track width	Max Breite	No. chains	Conveyor	Platform length	Hp power
	Nutzlast	Streubreite	Reifen	Gewicht	Seitenwandhöhe	Tamaño ext. ruedas	Brücklänge	Nr. Ketten	Kratzboden antrieb	Largo caja	Ps Schlepper
	Carga util	Ancho de esparcido	Néumaticos	Peso	Altura ratarales			Número cadena	Adelantamiento	Largo caja	Potencia Cv
30 P	2,8 m³	1,20 - 3 m	10.75x15.3 nuove - new	700 kg	2 verticali h. 0,87 m	0,70 m	1,55 m	2	Idraulico Hydraulic	3 x 1,20 m	50
50 P	5 m³	5 m	11/80x15.3 nuove - new	1550 kg	4 verticali h. 0,98 m	0,50 m apribili open	1,90 m	2	Idraulico Hydraulic	3,80 x 1,80 m	60
70 P	7 m³	5 m	400/60x15.5 nuove - new	1750 kg	4 verticali h. 1,12 m	0,80 m fisse not open	1,90 m	3	Idraulico Hydraulic	4,00 x 1,80 m	70

SPANDILETAME A RULLI POSTERIORI
REAR ROLLERS MANURE SPREADERS

RS 90P



- On demand for all models:
- hot galvanized or stainless steel side walls
 - rear inside gate before rollers
 - more size of tires
 - brake system mechanic, hydraulic or pneumatic
 - rear pushing door driven by conveyor chains

RS 140P



Foto con sponde inox 304 e ruote 500/60x22.5 : accessori a richiesta
Image with stainless steel 304 side wall and tires 500/60x22.5 : option on demand

Technical Data	Carico con colmo	Lughezza spandimento	Pneumatici	Tara	Numero rulli spargitori	Altezza sponde	Larghezza esterna ruote	Nr. catene tappeto	Avanzamento tappeto	Dimensioni cassa	Potenza trattore	P.T.O
Dati tecnici	Charge utile	Epandage	Pneus	Poids	nr. de rouleaux	Hauteur rideless	Largeur extérieure	Nombre de chaînes	Avance du tapis	Longeur caisse	Puissance Ch	
	Load capacity	Spread lenght	Tires	Weight	Number of rotors	Side walls height	Track width	No. chains	Conveyor	Platform length	Hp power	
	Nutzlast	Streubreite	Reifen	Gewicht		Seitenwandhöhe	Max Breite	Nr. Ketten	Kratzboden antrieb	Brücklänge	Ps Schlepper	
	Carga util	Ancho de esparcido	Néumaticos	Peso		Altura ratarales	Tamaño ext. ruedas	Número cadena	Adelantamiento	Largo caja	Potencia Cv	
RS 90P	8 m³	10/15 m	425/65X22.5 Usate - Used	2700 kg	2 verticali a elica - spiral	1,15 m ----- 1,25 m option	2,25 m	3	Idraulico Hydraulic	4,75x1,50 m	100	540
RS 140P	12 m³	10/15 m	425/65x22.5 Usate - Used 500/60X22.5 option	4200 kg	2 verticali a elica - spiral	1,15 m option: 1,25 m 1,50 m	2,45/2,50 m	4	Idraulico Hydraulic	5,80x1,50 m	130	1000